

## **PROCEDURA DI SPURGO DEL CARBONATORE**

**Attenzione: prima di procedere leggere attentamente i punti di seguito, l'operazione deve essere fatta nel minor tempo possibile**

- Chiudere l'acqua in ingresso
- Aprire il gas alla pressione di circa 3 bar
- Far uscire acqua dalla via frizzante fino a far uscire solo il gas
- Spurgare il gas per circa 15 secondi
- Chiudere l'acqua dalla via frizzante
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica, attendere 15 min e riaprire l'acqua in ingresso
- Dopo aver ricollegato il depuratore alla rete elettrica attendere un paio di minuti per il caricamento del sistema
- Settare il valore di pressione gas a piacere in funzione di quanto si vuole gassata l'acqua

N.B. la variazione di pressione è immediata, ma la variazione della gassatura dell'acqua avviene solo dopo aver erogato un paio di litri di acqua frizzante, oppure dopo aver eseguito nuovamente la procedura sopra indicata

I sistemi con gasatore sono dotati di una pompa ad attivazione automatica che, se fatta funzionare per troppo tempo o con acqua chiusa può andare in blocco. Ciò è messo in evidenza dall'impossibilità di erogare acqua gassata e viene erogato solo gas tramite sbuffi. Se ciò dovesse manifestarsi sarà sufficiente scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere che la pompa si raffreddi, generalmente in 10-15 minuti)